




LEGENDA

Z01	<p>OPLOČENÍ HRŠTĚ - ocelové trubky Ø76mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celková délka tr. 4,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonový základ Ø400mm, výška 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového základu osazeno potrubí KG160 - sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně ošetřování - celkem 50 ks
Z02	<p>OPLOČENÍ HRŠTĚ - rohové ocelové trubky Ø76mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celková délka tr. 4,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzpěry z obou stran z ocelové pozinkované trubky Ø40mm - betonový základ Ø400mm, výška 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového základu osazeno potrubí KG160 - sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně ošetřování - celkem 4 ks
Z03	<p>MANTINELY - ocelové svařované rámy o rozměrech 1700x1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřlí 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - celkem 50 ks
Z04	<p>MANTINELY - ocelové svařované rámy o rozměrech 700x1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřlí 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - celkem 2 ks
Z05	<p>BRANKY - ocelové svařované rámy o rozměrech 900x2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřlí 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - zamykatelné, mechanismus zamykání uvnitř rámu - celkem 2 ks
Z06	<p>BASKETBALOVÉ KOŠE - ocelový sloupek Ø114 mm, tl. stěny 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabetonované do betonové patky C20/25 800x800x1000 mm (š.x.d.v.), se zemním pouzdrem - vysazení min. 1280 mm - sklolaminátová deska oficiálních rozměrů 1800x1050 mm - součástí práškové lakovaná obruč tl. 16mm, nosnost 270 kg - celkem 2 ks
Z07	<p>OSVĚTLENÍ HRŠTĚ - osvětlovací stožár 133/89/60 8m</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabetonovaný do společné patky C20/25 400x800x1000 mm (š.x.d.v.) se sloupem Z01, se zemním pouzdrem - nebo do samostatné patky Ø400mm, výška 800mm - svítidla - LED reflektory 230V 500W, 5000K, vyzařovací úhel 62°, IP65. - celkem 6 ks

POZN.: Nad mantinely a brankami bude natažena PP síť mezi sloupky

název stavby			
VOLNOČASOVÉ CENTRUM HOSTOŮŇ			
místo stavby	investor		
pozemek parc.č. 594/1, kú Hostouň	Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň		
generální projektant	zpracovatel	autorizace	
 <div> MILOTA Kladno ISO: 9 19 Huťská 1557 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202 </div>	 <div> MILOTA Kladno ISO: 9 19 Huťská 1557 272 01 Kladno IČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202 </div>		
číslo zakázky 996	číslo zakázky zpracovatele		
revize	datum	hlavní architekt	
		-	
		odpovědný projektant	podpis
		ING. JIRÍ OPAT	
		hlavní inženýr projektu	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
		vypracoval	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
schema	stupeň dokumentace		kód
	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ		DUR
	část		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
	stavební objekt		
	-		
	profesní díl		
	D.02 - VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ		
název přílohy			
PŮDORYS			
datum	měřítko	formát	paré
03/2022	1:100	3 x A4	
část	objekt	díl	příloha
D	.	D.02.	02
			revize