

- (S01) NEPOJÍŽDĚNÝ CHODNÍK S BETONOVÝM KRYTEM:
- BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 60 mm
 - KLADECÍ VRSTVA FR. 4/8, TL. 30 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FR. 8/16, TL. 150 mm
 - HUTNĚNÝ PODKLAD
- (S02) VJEZDY NA SOUSEDNÍ POZEMKY:
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, TL. 80 mm
 - KLADECÍ VRSTVA, FR. 4/8, TL. 30 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 8/16, TL. 100 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 16/32, TL. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, FR. 0/8, TL. 100 mm
 - HUTNĚNÝ PODKLAD
- (S03) PLOCHY STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY A POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI CHODNÍKŮ:
- BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 80 mm
 - KLADECÍ VRSTVA, FR. 4/8, TL. 30 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 8/16, TL. 100 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 16/32, TL. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, FR. 0/8, TL. 100 mm
 - HUTNĚNÝ PODKLAD
- (S04) NOVÉ ASFALTOVÉ PLOCHY:
- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ, TL. 40 mm
 - ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ, TL. 60 mm
 - OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ, TL. 50 mm
 - ŠTĚRKODRŤ, TL. 150 mm
 - ŠTĚRKODRŤ, TL. 150 mm
 - ZHUTNĚNÁ KONSTRUKČNÍ PLÁŇ VOZOVKY, MIN 45 MPa
- (S05) DLÁŽDĚNÁ PLOCHA OKOLO STŘEDU OBRATIŠTĚ:
- ŽULOVÁ DLAŽBA, TL. 120 mm
 - KLADECÍ VRSTVA FR 4/8, TL. 40 mm
 - MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FR. 0/32, TL. 220 mm
 - ŠTĚRKODRŤ, TL. 200 mm
 - ZHUTNĚNÁ KONSTRUKČNÍ PLÁŇ VOZOVKY, MIN 45 MPa
- (S06) MLATOVÁ CESTA:
- HLINITOPISČITÁ PROSÍVKA FR 0/4 mm, TL. 20 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FR. 0/16 mm, TL. 40 mm
 - ŠTĚRKODRŤ FR. 4/32, TL. 120 mm
 - HUTNĚNÝ PODKLAD

UVEDENÉ SKLADBY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ŘEŠENÍ BUDE DOPRACOVÁNO V RÁMCI DALŠÍCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

AKCE: REVITALIZACE POSVÍCENSKÉ NÁVSI, HOSTOŮŇ		STUPEŇ: DUR
PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN VOLTR, ČKA 4511 TEL: 774 036 095		DATUM: 01/2017
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. JAN MAJER, ČKAIT 3883		FORMÁT: A3
OBJEDNATEL: OBEC HOSTOŮŇ		MĚŘÍTKO:
ČÍSLO: D.4	VÝKRES: SKLADBY KONSTRUKCÍ	Č. PARÉ: